

QUARTZ INEO MC3 5W-40



„Low SAPS“** Hochleistungs-Motorenöl für PKW mit nachgeschalteten Abgassystemen

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ INEO MC3** ist für die Einhaltung der EURO IV Abgasnorm bei Otto- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.
- **QUARTZ INEO MC3** unterstützt die meist verlängerten Wechselintervalle vieler PKW-Fahrzeughersteller.
- **QUARTZ INEO MC3** optimiert die Lebensdauer von nachgeschalteten Rußpartikelfiltern oder Katalysatoren.

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

- MB-Freigabe 229.51
- BMW Longlife-04
- VW 502.00, 505.00, 505.01
- Dexos2™
- Porsche A40

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI :

- WSS M2C917-A
- BMW LL-01
- FIAT 9.55535-S2
- FIAT 9.55535-GH2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025

INTERNATIONAL:

- ACEA C3
- API SN/CF

EIGENSCHAFTEN

- Sichert die lange Lebensdauer der bewegten Teile und ist durch die hohe Oxidationsbeständigkeit für längste Wechselintervalle geeignet.
- Die moderne Formulierung gewährleistet eine Reduzierung der Emissionswerte über die gesamte Laufleistung und unterstützt so die Umweltanforderungen.
- Der niedrige Schwefel- und Phosphorgehalt, sowie die niedrigen aschebildenden Substanzen („low SAPS“) ermöglichen die optimale Funktionsfähigkeit sowie Langlebigkeit der Abgasnachbehandlungssysteme.

KENNWERTE

QUARTZ INEO MC3	EINHEITEN	5W-40
Dichte bei 15°C	kg/m ³	848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	83,9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	13,9
Viskositätsindex	—	170
Pourpoint	°C	-42
Flammpunkt (OC)	°C	240
B.N.	mgKOH/g	7,5

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

*reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

QUARTZ INEO MC3 5W40
22. Mai 2017

