

ALPINE RSX 20W-50

Universalmotorenöl

Eigenschaften

Alpine RSX ist ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W- 50, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Einsatzhinweise

Alpine RSX ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE- Klasse 20W-50 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen: API SF/CD

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RSX
SAE-Klasse	DIN 51 511	-	20W- 50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,886
Viskosität bei - 15°C	DIN 51 377	mPa s	8600
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	154
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	17
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	245
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 24
Basenzahl	DIN ISO 3771	mgKOH/g	6,0

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

August 2015