

ALPINE RST 15W-40

Universalmotorenöl

Eigenschaften

Alpine RST ist ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 15W- 40, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Einsatzhinweise

Alpine RST ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE- Klasse 15W-40 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen: API SF/CD

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RST
SAE-Klasse	DIN 51 511	-	15W- 40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,883
Viskosität bei – 15°C	DIN 51 377	mPa s	3400
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	96
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	12,6
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	235
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 27
Basenzahl	DIN ISO 3771	mgKOH/g	7,8

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

August 2015