

QUARTZ 5000 20W-50



Mehrbereichsmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ 5000** deckt die Anforderung von Otto- und Dieselmotoren im PKW-Segment ab (Limousine, Geländewagen und Kleintransporter).
- **QUARTZ 5000** ist für alle Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

**TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ
BEI :**

INTERNATIONAL:

- PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295
- VW 501.01, 505.00
- ACEA A3/B3
- API SL/CF



EIGENSCHAFTEN

- Lange Lebensdauer der Motoren, durch sehr guten Verschleißschutz.
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit.
- Gute Schmiersicherheit wegen bester Fließfähigkeit.
- Sehr guten Korrosionsschutz für den gesamten Motorenbereich.
- Viskositätsstabilität über die gesamte Lebensdauer.

KENNWERTE

QUARTZ 5000	EINHEITEN	20W-50
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	892,1
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	176,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	19,1
Viskositätsindex	—	123
Pourpoint	°C	-24
Flammpunkt (OC)	°C	240

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

QUARTZ 5000 20W-50
28. Januar 2014

