QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30

Hochleistungsmotorenöl speziell für Ottomotoren von Kia & Hyundai PKW

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30** bietet einen außergewöhnlich hohen Schutz vor Verschleiß und ermöglicht längste Wechselintervalle.
- **QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30** ist für den ganzjährigen Einsatz auch bei sehr tiefen Temperaturen geeignet. Geeignet für jede Fahrweise, ob sportlich oder ausdauernd, unter allen Betriebsbedingungen (Kurzstrecke, Überland, Autobahn).

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

- Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 wird als First Fill-Öl für Ottomotoren von KIA und HYUNDAI verwendet.

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

- ACEA A5 und API SM

EIGENSCHAFTEN

- Außergewöhnlich hoher Verschleißschutz der mechanischen Einheiten; sorgt für eine lange Lebensdauer der Motoren.
- Bester Schutz vor Öleindickung ermöglicht längste Wartungsintervalle (bis zu 30.000 km).

KENNWERTE

QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310	EINHEITEN	**5W-30**
Dichte bei 15 °C	kg/m^3	855
Viskosität bei 40°C	mm²/s	65,2
Viskosität bei 100°C	mm²/s	11,1
Viskositätsindex	–	163
Pourpoint	°C	-38
Flammpunkt (OC)	°C	228
B.N.	mgKOH/g	10,1

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
N° DE 003143-1