

Technische Information

Divinol Syntholight Top 5W40

Artikelbeschreibung

Divinol Syntholight Top 5W40 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster Synthese-Technologie. Es gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß und Kraftstoffersparnisse durch Verringerung der Reibungsverluste sowie hervorragende Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit sehr guter Pumpfähigkeit des Öls. Die Kombination aus verschiedenen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl. Eine natürliche Oxidationsstabilität und eine ausgewogene Additivierung mit hohen Wirkstoffreserven verhindern die Bildung von Schwarzschlamm.

Vorteile:

- einzigartige Dispersionseigenschaften sorgen für eine hervorragende Motorsauberkeit
- hervorragende Reinigungseigenschaften aller Motorkomponenten
- Korrosionsschutz
- ausgezeichnete Anti-Verschleißseigenschaften
- herausragende Zuverlässigkeit des Schmierfilms
- sehr hohe Alterungsstabilität

Spezifikation

ACEA A3-10/B3-10/B4-08; API SN/CF

Hersteller-Freigaben

MB-Freigabe 229.5; BMW Longlife-01

Hersteller-Performance

GM-LL-B-025; Porsche A40; VW 505.00/502.00; Renault RN 0700/0710

Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	5W40
Asche / Sulfat / DIN 51575:	1,2 %

49430

07/2015-49430-4

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Syntholight Top 5W40

Farbe / DIN ISO 2049:	L 4,5
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	86 mm ² /s
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	14,5 mm ² /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	173
Dichte/15°C / DIN 51 757:	0,851 g/cm ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	<-30°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	225°C
TBN:	8 mgKOH/g

Anwendung / Applikation

Divinol Syntholight Top 5W40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches speziell für Otto- und Diesel-PKW-Motoren mit und ohne Turbolader konzipiert worden ist.

49430

07/2015-49430-4

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2