

Technische Information

Divinol Syntholight HC-FE 5W-30

Artikelbeschreibung

Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie. Es basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter und Dreiwegekatalysatoren. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Die Viskositätsklasse 5W-30 garantiert einerseits auch bei tiefen Temperaturen eine schnelle Durchölung des Motors und andererseits einen ausreichenden Schmierfilm bei Temperaturen bis 160 C°. Ebenfalls geeignet für LPG/CNG betriebene Motoren. Herstellervorschrift beachten!

Spezifikation

API SN/CF; ACEA C3-12

Hersteller-Freigaben

MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.52; VW 502.00/505.00/505.01; BMW Longlife-04

Hersteller-Performance

GM OPEL DEXOS 2; Ford WSS-M2C-917 A; Fiat 9.55535-S2; PSA B71 2290

Typische Kennzahlen

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| SAE Klasse: | 5W30 |
| Asche / Sulfat / DIN 51575: | 0,8 % |
| Farbe / DIN ISO 2049: | 3 |
| Viskosität/40°C / DIN 51 562: | 65 mm ² /s |
| Viskosität/100°C / DIN 51 562: | 11,5 mm ² /s |
| Viskositätsindex / DIN ISO 2909: | 170 |
| Dichte/15°C / DIN 51 757: | 0,860 g/cm ³ |

49260

04/2016-49260-17

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Syntholight HC-FE 5W-30

| | |
|---|-------------|
| Pourpoint / DIN ISO 3016: | -37°C |
| Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592: | 220 °C |
| TBN: | 8,5 mgKOH/g |

Anwendung / Applikation

Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 erfüllt das hohe Leistungsvermögen und Qualitätsniveau für moderne Otto und Dieselmotoren. Insbesondere gewährleistet dieses Öl die Wirksamkeit der EURO 4 / EURO 5 Abgasnachbehandlungssysteme über sehr lange Laufzeiten und sorgt für eine lange Lebensdauer des Dieselpartikelfilters und des Katalysators.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

49260

04/2016-49260-17

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2