

# Technische Information

## Divinol Syntholight 10W60

---

### Artikelbeschreibung

Divinol Syntholight 10W60 ist ein Premium-Motorenöl, das speziell für den Einsatz in Motoren unter extremer thermischer Belastung entwickelt worden ist. Die Kombination aus teilsynthetischen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl.

Ebenfalls geeignet für den Einsatz in Motorrädern mit der Spezifikation **JASO MA-2**.

#### Vorteile:

- einzigartige Dispersionseigenschaften sorgen für eine hervorragende Motorsauberkeit
- hervorragende Reinigungseigenschaften aller Motorkomponenten
- Korrosionsschutz
- ausgezeichnete Anti-Verschleißseigenschaften
- herausragende Zuverlässigkeit des Schmierfilms
- sehr hohe Alterungsstabilität

### Spezifikation

API SL/CF; JASO MA-2

### Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	10W60
Asche / Sulfat / DIN 51575:	0,9 %
Farbe / DIN ISO 2049:	5,0
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	164 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	23 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	162
Dichte/15°C / DIN 51 757:	0,862 g/cm <sup>3</sup>
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-38 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	230 °C

49390

06/2014-49390-1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol Syntholight 10W60

---

TBN:

8,2 mgKOH/g

### Anwendung / Applikation

Einsetzbar in Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung, z. B. in PKW's, Muscle Cars, Motorrädern und älteren Fahrzeugen. Das Produkt ist bestens für mit Katalysatoren ausgestattete Fahrzeuge geeignet.

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.**

49390

06/2014-49390-1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2