

LIFE EXTENSION 5W40 HM

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen der jüngsten Generation basiert und eigens zur Erfüllung der strengsten Anforderungen von Motorenherstellern entwickelt wurde. Das Öl ist mit nicht-konventionellen Grundölen und hochentwickelten Additiven formuliert.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl kann allgemein für Benzinmotoren von Personenkraftwagen verwendet werden und erfüllt höchste Leistungsansprüche. Zudem ist es für Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit Turbolader und Direkteinspritzung geeignet. Verlängerte Ölwechselintervalle sind entsprechend den konkreten Vorgaben der Hersteller möglich. Dieses Öl ist nicht für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet.

MERKMALE

*Umfassender Motorschutz: Hält den Motor leistungsstark sauber.
Kaltstart: Außergewöhnliche Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Verlängerung der Ölwechselintervalle: längere Ölwechselintervalle*

SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA	A3/B4-12	MB	229.3
API	SN	PORSCHE	A40
API	SL/CF	PSA	B71 2296
API	SM/CF	RENAULT	RN 0700
BMW	LONGLIFE-01	RENAULT	RN 0710
MB	Approval 229.5	VW	Approval 502 00
MB	226.5	VW	Approval 505 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		170
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.1
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	228

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®