

EXTENDTECH

80W140 GL 5

11/09/2014
2311

Dies ist ein Höchstdruckschmiermittel für Getriebe, das speziell formuliert wurde, um den höchsten Betriebsbedingungen gerecht zu werden: hohe Drehzahlen, Stoßbelastungen und hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und ist auch für Kegelradgetriebe, Schneckenradgetriebe und die meisten Transaxle-Getriebe geeignet.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: leichtgängiges Schalten.
Verschleißschutz: längere Getriebelebensdauer.
Längere Öllebensdauer: erwiesene Widerstandsfähigkeit gegen Ölersetzung.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	GL-5	ZF	TE-ML 16D
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 07A
MIL	MIL-L-2105 C	ZF	TE-ML 16B
MIL	MIL-L-2105 D	ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 12E		

TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	205
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	26.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		165
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Kupferkorrosion	ASTM D130		1B
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	215

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubcs.com

