

GUARDTECH

85W90 GL 4

11/09/2014
2210

Dies ist ein Getriebeöl für mechanische Getriebe mit moderaten "Höchstdruck"-Eigenschaften. Das Öl wurde speziell dafür entwickelt, eine Korrosion von Teilen aus Kupferlegierungen zu vermeiden.

ANWENDUNGEN

Es eignet sich zur Schmierung von Synchromesh-Getrieben, Verteilergetrieben, mechanischen Lenkbetätigungen und den meisten Hinterachsen. Bestimmte Hinterachsen sollten mit GL 5-Öl eingefahren werden.

MERKMALE

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	GL-4	MB	235.10
FORD	WSD-M2C200-D	MIL	MIL-L-2105
GM	1940182	PSA	B71 2330
HONDA	MTF 94		

TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	155
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		95
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-21
Kupferkorrosion	ASTM D130		1A
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

