

# VITALTECH

## 75W80 MULTI VEHICLE

26/08/2014  
2211

Dies ist ein hochwertiges Öl, das sich für fast alle Handschaltgetriebe von Personenkraftwagen eignet. Es kann insbesondere als Ersatz für spezifische OEM-Öle verwendet werden und sorgt für weniger Komplexität und Lagerungsaufwand für Getriebeöle. Das unter strengen Bedingungen getestete Öl erfüllt bei jeder Witterung die allgemeinen Leistungsanforderungen der meisten Fahrzeughersteller und Modelle.

### ANWENDUNGEN

Das unter strengen Bedingungen getestete Öl erfüllt bei jeder Witterung die allgemeinen Leistungsanforderungen der meisten Fahrzeughersteller und Modelle.

### MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhiges Schalten, keine Vibrationen.  
Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer.  
Längere Öllebensdauer: erwiesene Widerstandsfähigkeit gegen Ölersetzung.

### SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	GL-4 +	VOLVO	97309
FORD	WSD-M2C200-D	VOLVO	97310
GM	1940182	GM	1940768
HONDA	MTF 94	FIAT	9.55550-MX3
MB	235.10	FIAT	9.55550-MZ1
PSA	B71 2330	PSA	9730 A8
FORD	ESD-M2C186-A	NISSAN	MT-XZ
VOLVO	97308		

### TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.871
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	45.8
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		185
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	142.000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	205

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfiubes.com](http://www.wolfiubes.com)

