

# GUARDTECH

## ATF F/G

11/09/2014  
3002

Das ATF TYPE-F/G-Öl wurde speziell für die Verwendung in FORD-Automatikgetrieben (GLIDE) entwickelt. Es hat einen sehr hohen Viskositätsindex und einen niedrigen Stockpunkt. Dies sorgt für optimale Leistung in einem weiten Temperaturbereich.

### ANWENDUNGEN

ATF TYPE F/G ist speziell für die Verwendung in Automatikgetrieben von FORD-Personenkraftwagen konzipiert. Es kann auch in einigen anderen Produkten mit den gleichen Spezifikationen wie für diese FORD-Getriebe verwendet werden.

### MERKMALE

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer.  
Längere Ölhaltbarkeit: optimierte thermische und Oxidationsstabilität.

### SPEZIFIKATIONSBEREICH

FORD	ESW-M2C33-F	JD	JDM J21A
FORD	ESP-M2C33-G	VOLVO	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

### TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	36
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		173
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	206
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfiubes.com](http://www.wolfiubes.com)

