



OFFICIALTECH

ATF MB

11/11/2014
3011

Dies ist ein vollsynthetischer Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und hauptsächlich für alle MB 7-Gang-Automatikgetriebe sowie für Getriebe vom Typ NAG-V Sport vorgesehen ist. Das Produkt überzeugt durch ausgezeichnete Reibungsbeständigkeit und überragende Leistungen.

ANWENDUNGEN

Es wird für das 7G-Tronic- und das 5-Gang-Automatikgetriebe von Mercedes-Benz empfohlen. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung und seiner speziellen Eigenschaften ist es nicht für andere Anwendungen geeignet.

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.
Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen.
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

MB 236.14

TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	28.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		154
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	206
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

