

Produktinformation

megol Motorenoel Quality SAE 5W-30



Beschreibung

Modernes Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der neuen Generation. Für den ganzjährigen Einsatz geeignet. Aufgrund seiner Kombination unkonventioneller HC-Grundöle mit modernster Additivtechnologie garantiert niedrigviskos und hochscherstabil. Verhindert sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. Sorgt für Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors. Speziell für OPEL Otto- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF), einschließlich Turbolader und Katalysator empfohlen.

Einsatzbereich: Pkw

SAPS-Level: High-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SL • BMW Longlife-01 • MB-Freigabe 229.5 • VW 502 00 • VW 505 00

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700

Kenndaten

Dichte bei 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	64,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	11,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	176 DIN ISO 2909
High Temperature High Shear Viskosität	>= 3,5 ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)

L 3,5

DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 6566

D-GB-F-HR-RUS-GR

4 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 9027

D-GB-F-HR-RUS-GR

5 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 6567

D-GB-F-HR-RUS-GR

20 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 6568

D-GB

60 l Fass Blech

Art.Nr. 6582

D-GB

200 l Fass Blech

Art.Nr. 6687

D-GB

1 l lose Ware

Art.Nr. 6857

D-GB

1000 l Container

Art.Nr. 8497

D-GB

