

MOTUL ATF 236.14



VOLLSYNTHESE MERCEDES BENZ PKW-AUTOMATIKGETRIEBEÖL

KURZBESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Hochleistungsautomatikgetriebefluid speziell entwickelt für Mercedes Benz PKW, SUV'S und Kleintransporter mit Heckantrieb oder Allradantrieb und Automatikgetriebe wo die MB-Freigabe 236.14 vorgeschrieben ist.

Speziell empfohlen für die Verwendung in allen Mercedes Benz-Fahrzeugen mit 7-Gang-Automatikgetriebe mit Heckantrieb (NAG2) sowie AMG-Fahrzeuge als auch Mercedes Benz-Fahrzeuge mit 5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung (KÜB) wo die MB-Freigabe 236.14 vorgeschrieben ist.

Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

FREIGABEN / SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

Freigabe: **MB-Freigabe 236.14**

BESONDERE VORTEILE

- ▶ Schnelles Ansprechverhalten ermöglicht exzellente Fahrdynamik mit nur minimaler Zugkraftunterbrechung
- ▶ Leichtlauf-Automatikgetriebefluid mit deutlich abgesenkter Viskosität, Reibungsverluste und Kraftstoffverbrauch werden reduziert.
- ▶ Erleichtert dadurch Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen.
- ▶ Spezielle Additivierung verhindert Vibrationen und ermöglicht komfortables Schalten.
- ▶ Optimale Schmierfilmstabilität bei hohen Temperaturen.
- ▶ Verhindert Verschleiß, Korrosion und Aufschäumen.
- ▶ Erleichtert Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen.

Anwendungshinweis:

Einsetzbar für Mercedes Benz 7-Gang Automatikgetriebe (Baumuster 722.9) bis Produktionsdatum 18.6.2010. Außerdem für 5-Gang Automatikgetriebe (Baumuster 722.6) mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung (KÜB) nur bei Fahrzeugen mit Heckantrieb.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechselintervall: gemäß den Vorgaben des Herstellers. Mischbar mit gleichartigen Produkten. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten! Bei Befüllung des Automatikgetriebes ist unbedingt auf eine korrekte Füllmenge zu achten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	rot
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,850
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	29,6 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	6,6 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	192
Pour Point	ASTM D 97	-54°C
Flammpunkt	ASTM D 92	210°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Dose / 20l-Kanister / 208 l-Fass

