HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

Vollsynthetisches Hochleistungs-Rennsportmotorenöl mit optimierter Viskositätsklasse SAE 10W-60 für den Einsatz in maximal belasten Otto- und Dieselmotoren im Rennsportbetrieb.

Beschreibung

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 ist ein auf Basis vollsynthetischer PAO´s (Poly-Alpha-Olefinen) und Estern hergestelltes Hochleistungs-Motorenöl mit optimierter Viskositätslage, speziell entwickelt und getestet für und im Rennsporteinsatz. Aus dem Zusammenwirken der vollsynthetischen Grundöle mit ihrem natürlich hohen VI (ViskositätsIndex) und der modernen Additive ergibt sich sein außergewöhnlich hohes Leistungsniveau.

Anwendung

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 bietet auch bei maximaler Belastung und heißem Öl einen stabilen Schmierfilm für sicheren Verschleißschutz und höchste Zuverlässigkeit. Seine spezielle Formulierung und die angepasste Viskositätslage garantieren größte Leistungsreserven auch bei stärkster Dauerbelastung und bei Eintrag selbst großer Mengen Kraftstoff. HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 hat sein Leistungsvermögen im Rahmen der VLN Langstreckenmeisterschaft und der 24h Rennen am Nürburgring eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ist für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung geeignet.

Vorteile

- Rennsport erprobtes Hochleistungs-Motorenöl für sicheren Verschleißschutz und höchste Zuverlässigkeit
- exzellente Stabilität gegen thermische und mechanische Belastung, sowie Kraftstoffeintrag
- vollsynthetische PAO- und Ester-Grundöle, sowie modernste Additive bieten höchste Oxidationsstabilität und Verschleißschutz
- hervorragend für Turbomotoren geeignet
- auch bei heißem Öl und extremen Belastungen stabiler Schmierfilm und bester Verschleißschutz
- verhindert zuverlässig Verklebung, Verlackung und Verkokung von Zylindern, Kolben, Ventilen und Turboladern
- zuverlässiger Schutz vor "Schwarzschlamm"
- niedriger Ölverbrauch durch sehr geringen Verdampfungsverlust
- mischbar und verträglich mit konventionellen, sowie synthetischen Motorenölen. Um jedoch die vollen Produktvorteile von HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel empfohlen.

Hinweise

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 wurde speziell für den Einsatz unter extremen Rennbedingungen entwickelt. Dabei wurde besonders auf maximalen Verschleißschutz und Zuverlässigkeit geachtet. Die allgemeine Alltagstauglichkeit jedoch wurde hierbei zurückgestellt. Wir empfehlen daher die Verwendung nur im Wettbewerbsumfeld, nicht jedoch den Einsatz im Alltagsbetrieb.

Sie suchen das passende Öl für Ihr Fahrzeug? Hier geht's zum ROWE-Ölwegweiser.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,8511
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	174,4
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	26,2
Viskositätsindex	ASTM D-7042	-	186
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4000 @ -25
Gesamtbasenzahl	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,2

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich ROWE das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe.com.de).

Sie suchen das passende Öl für Ihr Fahrzeug? Hier geht's zum ROWE-Ölwegweiser.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms