KFZ-GETRIEBEÖLE

ADDINOL MULTI TRANSMISSION FLUID 75 W 80
ADDINOL MULTI TRANSMISSION FLUID 75 W 90

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Multi Transmission Fluid 75W-80 und Multi Transmission Fluid 75W-90 sind Hochleistungsöle für manuelle Schaltgetriebe, insbesondere für den Servicefill für eine Vielzahl an PKWs.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hervorragend geeignet für für die Schmierung von synchronisieren Handschaltgetrieben in PKW.
- Insbesondere für PKW außerhalb der Garantie, welche kein Originalöl mehr erfordern.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Garagenfässern, 20 Liter Kanistern und 1 Liter Dosen.

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

Erfüllen und übertreffen die internationalen Spezifikationen gemäß:

- **API GL-4**

Erfüllen die Anforderungen gemäß:

- **BMW/Mini MTF LT-1/ LT-2**
- **Fiat 9.5550-MX3, Fiat 9.5550-MZ1**
- **Ford WSS-M2C200-C, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C-175-A, WSS-M2C-186-A**
- **GM/Opel 1940768**
- **Honda MTF, MTF II, MTF94**
- **Land Rover MTF94**
- **Mercedes Benz 235.10**
- **Peugeot 9730A2/A8**
- **PSA B 71 2330**
- **Volvo 97308**

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
• Universeller Einsatz in PKW-Getrieben	• **Abdeckung einer großen Bandbreite an PKW mit Servicefill**
• Hervorragende Tieftemperatureigenschaften	• **Sehr gutes Ansprechen des Getriebes bei Kaltstart**
• Bewährte Performance	• **Sichert einen weichen Schaltvorgang**
	• **Saubere Oberflächen innerhalb des Getriebes**
• Hohe thermische und oxidative Stabilität	• **Lange Gebrauchsdauer sowie lange Ölwechselfristen**
• Ausgezeichnetes Reibverhalten und Schutz bei hohen Belastungen	• **Hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Verschleiß**



ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL MULTI TRANSMISSION FLUID 75 W 80
ADDINOL MULTI TRANSMISSION FLUID 75 W 90

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		MTF 75W-80	MTF 75W-90	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klare Flüssikeit, frei von Verunreinigungen		visuell
SAE-Klasse	J 306		75W-80	75W-90	ASTM
API			GL4	GL4	Labor- und Motorentests nach ASTM und CEC
Dichte	bei 15°C	kg/m³	876	882	DIN 51757
Viskosität	bei 100°C	mm²/s	8.9	13.6	ASTM D 7042
Viskositätsindex			160	190	DIN ISO 2909
Scheinbare Viskosität	bei -40°C	mPa*s	49.500	80.500	DIN 51398
Flammpunkt	COC	°C min.	210	200	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C max.	-45	-40	ASTM D 7346

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 70 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de