

GUARDTECH

SAE 50 SF/CD

11/09/2014
185

Dieses Einbereichsöl zur Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit oder ohne Turbo zeichnet sich durch eine Kombination guter Reinigungs- und Dispersionseigenschaften mit einem niedrigen Ascheanteil aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren der Baujahre 1980 bis 1989 geeignet.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	SF/CD	MIL	MIL-L-46152 B
MB	226.0		

TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	204
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17,8
Viskositätsindex	ASTM D2270		95
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5,0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-24
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	250

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

