

# GUARDTECH

## 20W50 SL/CF

07/04/2016  
14147

Ein sehr hochwertiges Mineralöl, das sich für die meisten Viertakt-Benzin- und -Dieselfahrzeuge sowie leichte Lkw eignet. Dank seiner speziellen Rezeptur bietet es eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit und optimale Reinigungs- und Dispersionseigenschaften. Ein starker Ölfilm garantiert eine hohe Schmierfähigkeit.

### ANWENDUNGEN

Dieses Öl eignet sich für moderne Viertakt-Otto- (Mehrventilmotoren, Turbo usw.) und Viertakt-Dieselmotoren mit oder ohne Turbo.

### MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors.

### SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA	A3/B3-10	API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1

### TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	155
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		125
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-24
CCS-Viskosität bei -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1,03
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

