

# GUARDTECH

## 20W50 SF/CD

11/09/2014  
1347

Dieses Mehrbereichsöl zur Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit und ohne Turbolader zeichnet sich durch eine Kombination guter Reinigungs- und Dispersionseigenschaften bei niedrigem Ascheanteil aus.

### ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbo der Baujahre 1980 bis 1989 geeignet.

### MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors.

### SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	SF/CD	MIL	MIL-L-46152 B
MB	226.1		

### TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	170
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		121
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-27
CCS-Viskosität bei -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.9
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	240

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

