

GUARDTECH

15W50 SL/CF

07/04/2016
14138

Dies ist ein halbsynthetisches Schmiermittel, das auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Dieses Öl zeichnet sich durch eine höhere Temperatur- und Alterungsbeständigkeit aus. Seine fein abgestimmte Zusammensetzung gewährleistet unter allen Bedingungen die optimale Sauberkeit des Motors. So bietet das Öl einen idealen Schutz für Katalysator und Motor.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wurde speziell zur Schmierung aller Viertakt-Benzin- oder -Dieselmotoren mit Kompressor (Turbo) oder natürlicher Ansaugung entwickelt und erfüllt die aktuellen Herstellernormen.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: guter Schutz und optimale Sauberkeit des Motors.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA	A3/B3-10	API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	134
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18,0
Viskositätsindex	ASTM D2270		150
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1,03
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

