

GUARDTECH

15W40 B4 DIESEL

22/05/2015
26136

Dies ist ein besonders hochwertiges Mineralöl mit bewährter Leistung. Es ist für die Schmierung von Viertakt-Dieselmotoren von Personenkraftwagen einschließlich Dieselmotoren mit Direkteinspritzung wie Common Rail, HDI, CDI usw. konzipiert. Der Einsatz hochwertiger Komponenten gewährleistet eine hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und eine stabile Viskosität bei hohen Temperaturen. Die auf geringe Aschbildung ausgerichtete Formulierung ist mit hoher Alterungsbeständigkeit kombiniert.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl kann für die meisten Dieselmotoren mit Selbstansaugung oder Turbolader verwendet werden. Es empfiehlt sich besonders für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung. Aufgrund seines hervorragenden Viskositätsindex ist es das ganze Jahr hindurch einsetzbar. Laut umfassenden Feldversuchen weist es eine hohe Kompatibilität mit Biodiesel auf.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA	A3/B3-10	API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1

TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		136
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.03
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

