



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN CHAMPION 10W-60

High End Motorenöl – vollsynthetisch

PANOLIN CHAMPION 10W-60:

- vollsynthetisches High End Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
- reduziert massiv Reibung und Verschleiss, dank Synthesebasis und speziell darauf abgestimmter Additive
- besitzt überragende Eigenschaften bezüglich Oxidationsstabilität und Hochtemperaturverhalten
- gewährleistet dank hervorragender Viskositäts- und Scherstabilität zuverlässige Schmierung unter allen Betriebsbedingungen bei allen Temperaturen
- ist mit Mineralöl mischbar; die volle Leistungsfähigkeit ist jedoch nur unvermischt zu erreichen
- die verwendeten Syntheseöle bewirken auch einen niedrigen Ölverbrauch

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- für Benzin- und Dieselmotoren in Personenwagen
- für Hochleistungs-Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Aufladung und Mehrventil-Technologie
- speziell für extrem belastete, sportlich oder gar rennmässig gefahrene Hochleistungs-Motorfahrzeuge
- ideal auch für hochtourige 4-Takt Motorräder

Spezifikationen

ACEA A3/B4
API SN/CF



Leistungsniveau (Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Fiat 9.55535-H3
Mercedes-Benz 229.1

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN CHAMPION	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15°C	Viskosität in mm ² /s 40°C 100°C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 10W-60	03836	0.868	177.9 24.8	238	- 45	172

Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden).