PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

PANOLIN EXCLUSIVE FJ 0W-30

LowSAPS-FE Motorenöl – CO_2-reduzierend, synthetisch

PANOLIN EXCLUSIVE FJ 0W-30:

- synthetisches Motorenöl mit ausgeprägten Leichtlaufeigenschaften (**FE** – **F**uel **E**conomy) für umweltschonende Benzin- und Dieselmotoren der modernsten Generation
- gegenüber konventionellen Motorenölen auf Mineralölbasis bezüglich Alterungsstabilität und Kaltstarteigenschaften deutlich überlegen
- dank optimierter Additive weitestgehend keine Kalt-, Heiss- und Schwarzschlammbildung
- gewährleistet im Hochtemperaturbereich sowie beim Kaltstart bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere Schmierung des Motors
- sorgt dank synthetischen Komponenten, Viskositätswahl und geringer Reibung für verbesserte Abgaswerte und gute Fuel-Economy-Eigenschaften (tieferer Treibstoffverbrauch)
- die verwendeten Basisöle bewirken einen reduzierten Ölverbrauch
- schont effizient Abgas-Nachbehandlungssysteme/Otto- und Diesel-Partikel-Filter (OPF, DPF)

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- für Benzin- und Dieselmotoren bestimmter Ford-, Jaguar- und Land Rover-Modelle
- für Benzin- und Dieselmotoren, welche dünnflüssige Motorenöle SAE 0W-30 nach ACEA C2 verlangen

Spezifikation

ACEA C2

EELQMS

Leistungsniveau

(Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1
Ford WSS-M2C950-A
Honda, welche ACEA C2 verlangen
Hyundai, welche ACEA C2 verlangen
Kia, welche ACEA C2 verlangen
Suzuki, welche ACEA C2 verlangen
Toyota, welche ACEA C2 verlangen

Freigabe

(Für den Schmierstoff liegt beim Hersteller liegt eine gültige, namentliche Freigabe vor.)

Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007-16

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN EXCLUSIVE FJ	Prod.Nr.	Dichte g/cm³ 15 °C	Viskosität in mm²/s 40 °C	100 °C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts-index
SAE 0W-30	02826	0.847	49.9	9.6	216	– 45	181

Sicherheitsrelevante Hinweise
Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)

20190221 – © by PANOLIN / NW&F – Änderungen vorbehalten