



PANOLIN  
Bläsimühle 2 – 6  
CH-8322 Madetswil  
Telefon +41 44 956 65 65  
Telefax +41 44 956 65 75  
www.panolin.com  
info@panolin.com



## PANOLIN ZERO 0W-20

### FE-Motorenöl – CO<sub>2</sub>-reduzierend, synthetisch

PANOLIN ZERO 0W-20:

- synthetisches Motorenöl mit ausgeprägten Leichtlaufeigenschaften (**FE – Fuel Economy**) für umweltschonende Benzinmotoren der modernsten Generation
- extrem dünnflüssig – gewährleistet beim Kaltstart auch bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere, schnelle Durchölung des Motors
- das Special FE Additive sorgt für klar tieferen Treibstoffverbrauch
- gut geeignet auch beim Betreiben mit Ethanol
- die verwendeten Basisöle bewirken einen reduzierten Ölverbrauch
- senkt den Verschleiss dank deutlich geringerer Reibung
- verhindert aufgrund optimierter Additive jegliche Kalt-, Heiss- und Schwarzschlamm-Bildung
- sorgt dank synthetischen Komponenten, Viskositätswahl für verbesserte Abgaswerte
- schont effizient Abgas-Nachbehandlungssysteme/Otto-Partikel-Filter (OPF)

#### Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- spezifisch für Fahrzeuge, welche Motorenöle der SAE-Klasse 0W-20 verlangen
- geeignet für Fahrzeuge, die mit Biotreibstoffen wie Ethanol E-85 betrieben werden

#### Spezifikation

ACEA C5



**Leistungsniveau** (Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Volvo VCC RBS0-2AE

#### Umweltverträglichkeit

- CO<sub>2</sub> reduzierend, aufgrund treibstoffsparender Eigenschaften

#### Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN ZERO	Prod.Nr.	Dichte g/cm <sup>3</sup> 15°C	Viskosität in mm <sup>2</sup> /s 40°C 100°C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 0W-20	02850	0.845	48.5 9.2	218	<- 48	175

#### Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)