



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN ZERO MJ 0W-20

FE-Motorenöl – CO₂-reduzierend, synthetisch

PANOLIN ZERO MJ 0W-20:

- synthetisches Motorenöl mit ausgeprägten Leichtlaufeigenschaften für umweltschonende Benzin- und Dieselmotoren der neuesten Generation
- extrem dünnflüssig – gewährleistet beim Kaltstart auch bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere, schnelle Durchölung des Motors
- das spezielle FE Additiv (**FE** – **F**uel **E**conomy) sorgt für tiefen Treibstoffverbrauch
- senkt den Verschleiss dank deutlich geringerer Reibung
- verhindert aufgrund optimierter Additive jegliche Kalt-, Heiss- und Schwarzschlamm-Bildung
- sorgt dank synthetischen Komponenten und der Viskositätswahl für verbesserte Abgaswerte
- schont effizient Abgas-Nachbehandlungssysteme/Otto- und Diesel-Partikel-Filter (OPF, DPF)

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- für Benzin- und Dieselmotoren bestimmter Mercedes-Benz-, Jaguar- und Land Rover Modelle

Spezifikation

ACEA C5



Freigaben (Für den Schmierstoff liegt beim Hersteller eine gültige, namentliche Freigabe vor.)

Jaguar/Land Rover STJLR 51.5122
MB-Freigabe 229.71

Umweltverträglichkeit

- CO₂ reduzierend, aufgrund treibstoffsparender Eigenschaften

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN ZERO MJ	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Viskosität in mm ² /s 40 °C 100 °C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 0W-20	02852	0.840	38.8 8.1	228	– 48	191

Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)