



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN ZERO VLF 0W-20

FE-Motorenöl – CO₂-reduzierend, vollsynthetisch

PANOLIN ZERO VLF 0W-20:

- vollsynthetisches Motorenöl mit ausgeprägten Leichtlaufeigenschaften für umweltschonende Benzin- und Dieselmotoren der neuesten Generation
- extrem dünnflüssig – gewährleistet beim Kaltstart auch bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere, schnelle Durchölung des Motors
- das spezielle FE Additiv (**FE** – **F**uel **E**conomy) sorgt für tiefen Treibstoffverbrauch
- senkt den Verschleiss dank deutlich geringerer Reibung
- verhindert aufgrund optimierter Additive jegliche Kalt-, Heiss- und Schwarzschlamm-Bildung
- sorgt dank synthetischen Komponenten und der Viskositätswahl für verbesserte Abgaswerte
- schont effizient Abgas-Nachbehandlungssysteme/Otto- und Diesel-Partikel-Filter (OPF, DPF)

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- Spezifisch für Fahrzeuge der Volkswagen Gruppe, welche ein Motorenöl der Spezifikation 508 00, 509 00, respektive C20 verlangen.

Hinweis: Dieses Motorenöl ist **nicht rückwärtskompatibel**

Leistungsniveau (Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Porsche C20

Freigaben (Für den Schmierstoff liegt beim Hersteller eine gültige, namentliche Freigabe vor.)

VW (Audi, Seat, Skoda) 508 00, 509 00 (pendent)

Umweltverträglichkeit

- CO₂ reduzierend, aufgrund treibstoffsparender Eigenschaften

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN ZERO VLF	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Viskosität in mm ² /s 40 °C 100 °C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 0W-20	02851	0.836	39.4 8.0	228	<- 54	180

Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)