



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN EXCLUSIVE MAX 5W-30

Leichtlaufmotorenöl – synthetisch

PANOLIN EXCLUSIVE MAX 5W-30:

- synthetisches Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
- gewährleistet im Hochtemperaturbereich sowie beim Kaltstart bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere Schmierung des Motors
- verhindert aufgrund optimierter Additive jegliche Kalt-, Heiss- und Schwarzschlammabildung
- sorgt dank synthetischen Komponenten, Viskositätswahl und geringer Reibung für verbesserte Abgaswerte und gute Fuel-Economy-Eigenschaften (tieferer Treibstoffverbrauch)
- die verwendeten Basisöle bewirken einen reduzierten Ölverbrauch

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- Benzin- und Dieselmotoren
- als ausgezeichnetes Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren, welche Motorenöle nach ACEA A5/B5 verlangen

Spezifikationen

ACEA A5/B5
API SL
ILSAC GF-3



Leistungsniveau (Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Fiat 9.55535-G1
Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D
Hyundai, welche ACEA A5/B5 verlangen
Iveco Daily
Kia, welche ACEA A5/B5 verlangen
Mazda Ultra
Subaru, welche ACEA A5/B5 verlangen
Suzuki, welche ACEA A5/B5 verlangen
Volvo, welche ACEA A5/B5 verlangen

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN EXCLUSIVE MAX	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Viskosität in mm ² /s 40 °C 100 °C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 5W-30	02805	0.850	70.0 11.4	220	- 40	157

Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)