



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN AVANIS C4 5W-30

LowSAPS-Leichtlaufmotorenöl – synthetisch

PANOLIN AVANIS C4 5W-30:

- synthetisches lowSAPS-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
- Motorenöl mit sehr tiefem **S**ulfat-**A**sche-, **P**hosphor- und **S**chwefelgehalt (lowSAPS)
- schont effizient Abgas-Nachbehandlungssysteme/Otto- und Diesel-Partikel-Filter (OPF, DPF)
- gewährleistet im Hochtemperaturbereich sowie beim Kaltstart bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere Schmierung des Motors
- verhindert aufgrund optimierter Additive jegliche Kalt-, Heiss- und Schwarzschlamm-Bildung
- die Viskositätswahl sorgt für treibstoffsparende Eigenschaften
- die verwendeten Basisöle bewirken einen reduzierten Ölverbrauch

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- speziell in dieselbetriebenen Renault-Fahrzeugen mit Partikelfiltern, welche ein Motorenöl gemäss Renault RN 0720 verlangen
- als ausgezeichnetes Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren

Spezifikation

ACEA C4



Leistungsniveau (Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Fiat 9.55535-S4
Mercedes-Benz 229.51
Nissan, welche ACEA C4 verlangen
Renault RN 0720
Suzuki, welche ACEA C4 verlangen

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN AVANIS C4	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Viskosität in mm ² /s 40 °C 100 °C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 5W-30	02690	0.846	71.7 12.4	216	- 36	173

Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)