



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN AVANIS C2 FE 5W-20

LowSAPS-FE-Motorenöl – CO₂-reduzierend, synthetisch

PANOLIN AVANIS C2 FE 5W-20:

- dünnflüssiges, synthetisches lowSAPS-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
- Motorenöl mit sehr tiefem **S**ulfat-**A**sche-, **P**hosphor- und **S**chwefelgehalt (lowSAPS)
- schont effizient Abgas-Nachbehandlungssysteme/Otto- und Diesel-Partikel-Filter (OPF, DPF)
- gewährleistet im Hochtemperaturbereich sowie beim Kaltstart bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere Schmierung des Motors
- verhindert aufgrund optimierter Additive jegliche Kalt-, Heiss- und Schwarzschlamm-Bildung
- sorgt dank synthetischen Komponenten, Viskositätswahl und geringer Reibung für verbesserte Abgaswerte und ausgeprägte Fuel-Economy-Eigenschaften (tieferer Treibstoffverbrauch)
- die verwendeten Basisöle bewirken einen reduzierten Ölverbrauch

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- Spezifisch für Fahrzeuge, welche ACEA C2-Motorenöle der Viskositätsklasse SAE 5W-20 verlangen, z. B. Honda, Subaru Trezia.

Spezifikationen

ACEA C2
API SM/CF



Leistungsniveau (Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Kia, welche ACEA C2 verlangen
Suzuki, welche ACEA C2 verlangen
Toyota, welche ACEA C2 verlangen

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN AVANIS C2 FE	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Viskosität in mm ² /s 40 °C 100 °C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 5W-20	02682	0.854	52.7 9.2	220	– 36	158

Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)