



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN DAYTONA LA 5W-40

LowSAPS-Leichtlaufmotorenöl – synthetisch

PANOLIN DAYTONA LA 5W-40:

- synthetisches lowSAPS-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
- Motorenöl mit sehr tiefem **S**ulfat-**A**sche-, **P**hosphor- und **S**chwefelgehalt (lowSAPS)
- schont effizient Abgas-Nachbehandlungssysteme/Otto- und Diesel-Partikel-Filter (OPF, DPF)
- gewährleistet im Hochtemperaturbereich sowie beim Kaltstart bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere Schmierung des Motors
- verhindert aufgrund optimierter Additive jegliche Kalt-, Heiss- und Schwarzschlamm-Bildung
- die Viskositätswahl sorgt für treibstoffsparende Eigenschaften
- die verwendeten Basisöle bewirken einen reduzierten Ölverbrauch

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- als ausgezeichnetes Ganzjahresöl
- für Benzin- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen

Spezifikationen

ACEA C3
API SN



Leistungsniveau (Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Fiat 9.55535-GH2, 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-S2, 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
Honda HFS
Hyundai, welche ACEA A3/B4 verlangen
Kia, welche ACEA A3/B4 verlangen
Mercedes-Benz 229.1, 229.3, 229.31, 229.5
Nissan, welche ACEA A3/B4 verlangen
Porsche A40
Suzuki, welche ACEA A3/B4 verlangen
VW (Audi, Seat, Skoda) 501 01, 502 00, 505 00, 505 01

Freigaben (Für den Schmierstoff liegt beim Hersteller eine gültige, namentliche Freigabe vor.)

BMW Longlife-04
MB-Freigabe 229.51

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN DAYTONA LA	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15°C	Viskosität in mm ² /s 40°C 100°C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 5 W-40	03095	0.853	77.0 13.3	216	- 38	177

Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)