



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN AVANIS C-X 5W-30

LowSAPS-Leichtlaufmotorenöl – synthetisch

PANOLIN AVANIS C-X 5W-30:

- synthetisches lowSAPS-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
- Motorenöl mit sehr tiefem **S**ulfat-**A**sche-, **P**hosphor- und **S**chwefelgehalt (lowSAPS)
- schont effizient Abgas-Nachbehandlungssysteme/Otto- und Diesel-Partikel-Filter (OPF, DPF)
- gewährleistet im Hochtemperaturbereich sowie beim Kaltstart bei extrem tiefen Aussentemperaturen eine sichere Schmierung des Motors
- verhindert aufgrund optimierter Additive jegliche Kalt-, Heiss- und Schwarzschlamm-Bildung
- die Viskositätswahl sorgt für treibstoffsparende Eigenschaften
- die verwendeten Basisöle bewirken einen reduzierten Ölverbrauch

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- als ausgezeichnetes Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Otto- und Diesel-Partikel-Filter (OPF, DPF)

Spezifikationen

ACEA C2, C3
API SN



Leistungsniveau (Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

Fiat 9.55535-CR1, 9.55535-S1, 9.55535-S3
GM dexos1™ Gen2, (GM-LLA-025)
Hyundai, welche ACEA C2, C3 verlangen
Kia, welche ACEA C2, C3 verlangen
Mazda Ultra DPF
Mercedes-Benz 229.1, 229.3, 229.31, 229.5, 229.51
PSA B71 2290 – Peugeot, Citroën
Subaru, welche ACEA C2, C3 verlangen
Suzuki, welche ACEA C2, C3 verlangen
Toyota, welche ACEA C2, C3 verlangen

Freigaben (Für den Schmierstoff liegt beim Hersteller eine gültige, namentliche Freigabe vor.)

BMW Longlife-04
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.52

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN AVANIS C-X	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15°C	Viskosität in mm ² /s 40°C 100°C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 5W-30	02686	0.853	71.5 12.2	228	- 45	170

Sicherheitsrelevante Hinweise

Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)