

VITALTECH

5W30

02/04/2015
14115

Dies ist ein vollsynthetischer Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen der jüngsten Generation basiert und zur Schmierung aller Otto- und Dieselmotoren mit Turbolader geeignet ist. Aufgrund seiner exzellenten Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und des geringen Widerstands beim Start hat dieses Produkt eine Kraftstoff sparende Wirkung. Es zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen Viskositätsindex und hohe thermische Stabilität aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist in Viertakt-Benzinmotoren mit vier Ventilen und Turbolader sowie in Viertakt-Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader und ohne DPF (Dieselpartikelfilter) einsetzbar.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber.
Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Verlängerung der Ölwechselintervalle: längere Ölwechselintervalle.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA	A3/B4-12	OPEL	GM-LL-B-025
API	SL/CF	VW	502 00
BMW	LOGLIFE-01	VW	505 00
MB	229.3	VW	501 01

TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,1
Viskositätsindex	ASTM D2270		162
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6280
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1,0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	214

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfiubes.com

