

VITALTECH

10W30

16/10/2015
17125

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten und hoch verfeinerten Grundölen basiert und selbst unter den schwierigsten Fahrbedingungen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß und Schlamm- und Schmutzbildung bietet. Dank seiner verbesserten Reibungseigenschaften wird ein sparsamerer Kraftstoffverbrauch erzielt.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl wurde speziell für die aktuellen Anforderungen amerikanischer und asiatischer Personenkraftwagen, SUVs und Kleinlastwagen entwickelt. Das ursprünglich für Benzinmotoren mit Kraftstoffeinspritzung (auch Motoren mit mehreren Ventilen und Turbolader) vorgesehene Öl kann auch für leichte Dieselmotoren ohne Partikelfilter verwendet werden.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: exzellente Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.
Kaltstart: sehr gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

API SN ILSAC GF-5

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	65
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		153
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5650
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.88
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

