

MIDLAND SYNQRON SAE 5W-50

Vollsynthetisches Motorenöl für allerhöchste Ansprüche.

Fully synthetic racing motor oil to meet the highest requirements.

Huile moteur entièrement synthétique pour les plus hautes exigences.

MIDLAND SYNQRON SAE 5W-50

Vollsynthetisches Motorenöl, das alle Anforderungen des sportlichen Fahrers im Alltagsverkehr wie auch im härtesten Renneinsatz erfüllt. Dieses im Motorrennsport geprüfte Hochleistungs-Motorenöl garantiert grösstmöglichen Schutz aller Motoren bei extremsten Belastungen in Renneinsätzen sämtlicher Kategorien.

MIDLAND SYNQRON SAE 5W-50

Fully synthetic racing motor oil to fulfill the requirements under normal as well as under the toughest racing conditions. This technologically advanced racing approved high performance engine oil provides outstanding performance under the extreme conditions in all racing categories.

MIDLAND SYNQRON SAE 5W-50

Huile moteur entièrement synthétique de haute performance qui surpasse les exigences les plus pointues du monde entier en matière d'huile moteur pour véhicules de tourisme. Cette huile moteur de haute performance, qui a fait ses preuves en compétition, garantit une protection hors pair des moteurs, notamment lors de conditions extrêmes en courses de toute catégorie.





DE Eigenschaften und Vorteile

- garantiert tiefen Ölverbrauch durch minimalste Verdampfung auch bei Dauerhochgeschwindigkeit
- beste Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und somit weniger Verschleiss
- mehr Motorleistung dank minimalem Reibungswiderstand
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit
- hervorragende Alterungsstabilität auch bei ungünstigsten Einsatzbedingungen
- garantierte Schmiersicherheit auch bei wettbewerbsmässigen Rennsporteinsätzen

EN Benefits

- minimum volatility, even at high speed operations, guarantees low oil consumption
- easy cold starting capabilities
- increased engine performance due to lower friction
- maximum protection against viscosity and thermal breakdown
- excellent aging stability even under severe driving conditions
- superior engine protection even for race competitions

FR Propriétés et avantages

- garantit une faible consommation d'huile par une évaporation minimale, même à haut régime
- bonne réaction à froid ce qui garantit une lubrification immédiate et moins d'usure
- meilleure performance du moteur grâce à un frottement minimum
- stabilité maximale au cisaillement et capacité de charge thermique
- excellente résistance au vieillissement, même dans des conditions d'exploitation défavorables
- potentiel de lubrification garanti, même lors de courses ou de compétitions

	Packungseinheiten	Packaging	Unités d'emballage
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 206 L)	Drum of 175 kg (ca. 206 L)	1/1 fût de 175 kg (env. 206 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Carton de 12 bouteilles (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | N° d'article | 21740 | Version 2011-10

Typische Analysedaten	Typical Properties	Données types d'analyses	
SAE Klasse	SAE Grade	Grade SAE	5W-50
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viscosité cSt à 40°C	115
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viscosité cSt à 100°C	18
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indice de viscosité (IV)	174
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Point d'écoulement °C	-39
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Point d'éclair °C	227
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Poids spéc. kg/L	0.850

Spezifikationen | Specifications | Spécifications
API SM/CF • ACEA A3/B3/B4 • FIAT 9.55535-H3

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch