

AXXEPT 5W-30

Vollsynthetisches Longlife-Motorenöl.

Fully synthetic Longlife engine oil.

Huile moteur Longlife entièrement synthétique.

AXXEPT 5W-30

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl. Speziell ausgelegt für GM/Opel wurde das Hochleistungsmotorenöl für Fahrzeuge mit und ohne Longlife Serviceintervalle sowie für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF) entwickelt. Die moderne Low SAPS-Additivtechnologie mit verringerter Aschebildung garantiert eine längere Lebensdauer der Partikelfilter und eine Reduktion der Abgasemissionen. Die Leichtlauf-Viskosität 5W-30 ermöglicht eine optimierte Treibstoffökonomie auch unter erschwerten Einsatzbedingungen.

AXXEPT 5W-30

Fully synthetic motor oil with unique chemical additives. This technologically advanced Longlife engine oil – especially developed for General Motors/Opel – provides superior high and low temperature protection, excellent engine cleanliness, reduced oil consumption and emissions. The low SAPS technology reduces deposits, resulting in cleanliness of Diesel Particle Filters (DPF). It resists viscosity breakdown due to excellent high temperature/high shear viscosity characteristics.

AXXEPT 5W-30

Huile moteur entièrement synthétique. Spécialement conçue pour GM/Opel, l'huile de haute performance a été développée pour des véhicules avec ou sans intervalles Longlife Service et pour les moteurs diesel avec filtres à particules (DPF). Cette technologie de pointe en matière d'additifs „low SAPS“, avec réduction de formations de cendres, garantit une durée de vie prolongée des filtres à particules ainsi qu'une réduction des émissions de gaz. Le grade de viscosité 5W-30 permet une économie significative de carburant même dans des conditions d'exploitation sévères.





DE Eigenschaften und Vorteile

- exzellentes Kaltstartverhalten
- verringerte Abgasemissionen dank Low SAPS-Technologie, schont die Umwelt
- verlängerte Lebensdauer der Partikelfilter in Dieselmotoren (DPF), erhöhte Motorsauberkeit
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit
- optimale Treibstoffersparnis

Midland Axcept 5W-30 kann auch verwendet werden, wenn ACEA A3/B3/B4 vorgeschrieben wird.

Benefits

- easy starting and superior protection over the widest temperature range
- lower oil consumption, due to very low volatility under high speed operation
- reduced emissions due to Low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous, Sulfur) technology
- increased engine cleanliness
- superior protection against viscosity and thermal breakdown
- outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals

Midland Axcept 5W-30 can also be used when ACEA A3/B3/B4 is requested.

FR Propriétés et avantages

- excellent démarrage à froid protège l'accrue du moteur et économise de carburant
- réduction des émissions de gaz grâce à la technologie „low SAPS“, préserve l'environnement
- durée de vie prolongée du filtres à particules pour les moteurs diesel (DPF), propreté accrue du moteur
- résistance maximale au cisaillement et stabilité thermique
- économie évidente de carburant

Midland Axcept 5W-30 peut aussi être utilisée lorsque ACEA A3/B3/B4 est recommandée.

	Packungseinheiten	Packaging	Unités d'emballage
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	1/1 fût de 175 kg (env. 205 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Carton de 12 bouteilles (12 x 1 L)

Artikel-No Product Code N° d'article	21721	Version 2013-07
--	-------	-----------------

Typische Analysedaten	Typical Properties	Données types d'analyses	
SAE Klasse	SAE Grade	Grade SAE	5W-30
Viskosität cp bei -30°C	Viscosity cp @ -30°C	Viscosité cp à -30°C	5300
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viscosité cSt à 40°C	70.3
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viscosité cSt à 100°C	12.2
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indice de viscosité (IV)	173
Hochtemp.-Visk. 150°C 10 ⁶ Sec ¹ cP	Hightemp.-Visc. 150°C 10 ⁶ Sec ¹ cP	Visc. haute temp. 150°C 10 ⁶ Sec ¹ cP	3.6
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Point d'écoulement °C	-36
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Point d'éclair °C	230
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Poids spéc. kg/L	0,852

Spezifikationen | Specifications | Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • FORD M2C917-A • GM/OPEL Dexos 2/
GM-LL-A-025/B-025 • MB 229.51 • Renault RN0700 • VW 502.00/505.00/505.01

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch