

# KTM RACING 4T

## SAE 20W/60

Vollsynthetisches Höchstleistungs-Racing-Motorenoel speziell für KTM Rennmotoren

### Beschreibung

MOTOREX KTM RACING 4T ist ein vollsynthetisches Höchstleistungs-Motorenoel für Rennmaschinen und Motorräder mit Spitzenleistung. Spezielle, hochwertige Grundöle in Synergie mit wertvollen Additives haben die Entwicklung dieser originalen Rennsport-Qualität ermöglicht.

MOTOREX KTM RACING 4T bietet optimalen Verschleisschutz. Das ideale Reibwert-Verhalten garantiert einwandfreie Funktion der Mehrscheibenkupplung im Oelbad unter allen Betriebsbedingungen.

### Vorteile

- vollsynthetisch (Fully Synthetic)
- entwickelt mit KTM
- empfohlen von KTM Customer Racing
- getestet unter extremsten Rennbedingungen
- aussergewöhnliche Leistungsentfaltung
- höchste Temperaturbeständigkeit
- dauerhaften Verschleisschutz
- optimale Reibwerte

### Einsatzbereich

MOTOREX KTM RACING 4T SAE 20W/60 ist für 4-Takt Hightech-Motorräder in Zusammenarbeit mit KTM entwickelt und garantiert unter härtestem Einsatz optimalen Schutz der Motoren. Ausserdem ermöglicht es ein präzises Schalten der Gänge, sowie optimales funktionieren der Mehrscheibenkupplung im Oelbad. MOTOREX KTM RACING 4T wird von KTM Customer Racing freigegeben und wird offiziell empfohlen.

### Spezifikationen

Developed for KTM RACE ENGINE

Delivers max. Power for:

KTM RACE ENGINE

MX, SM, RALLY, ENDURO, all 4T-Engines

Developed for  
KTM RACE ENGINES.  
Delivers max. horsepower for:  
MX, SM, RALLY, ENDURO,  
all 4T-Engines.

### Technische Kenndaten

| Eigenschaften                   | Einheit            | Prüfung nach    | Werte     |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Viskositäts-Klasse              |                    | SAE J 300       | 20W60     |
| Farbe                           |                    | DIN ISO 2049    | goldbraun |
| Dichte bei 20 °C                | g/ml               | ASTM D 4052     | 0.861     |
| Viskosität bei 40 °C            | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 168.3     |
| Viskosität bei 100 °C           | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 24.2      |
| Viskosität nach HTHS bei 150 °C | mPa·s              | CEC-L-36-A-97   | ≥3.5      |
| CCS bei -15 °C                  | mPa·s              | ASTM D 5293     | 2018      |
| Viskositätsindex                |                    | DIN ISO 2909    | 176       |
| Pourpoint                       | °C                 | ASTM D 5950     | -51       |
| Flammpunkt                      | °C                 | DIN EN ISO 2592 | ≥200      |
| NOACK                           | Gew.-%             | CEC-L-40-A-93   | 7.2       |

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Entsorgungscodes: VVS 1470, EWC 130 205

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenn-daten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.