



OEST LEICHTLAUFÖL LS SAE 0W-40

Beschreibung

OEST LEICHTLAUFÖL SAE 0W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl SAE 0W-40 für alle Otto- und Dieselmotoren in PKW und Kombi mit hoher bis zu ca. 3 %-iger Kraftstoffeinsparung.

Die spezielle Formulierung (Low SAPS-Technologie) mit niedrigem Asche-Wert und minimierten Gehalten an sog. Katalysator-Giften (wie Schwefel und Phosphor) ermöglicht den Einsatz speziell für Fahrzeuge mit Abgas-Nachbehandlung (insbesondere Dieselpartikel-Filterssystemen).

Qualifikationen

ACEA C3
API SN / CF
MB 229.51; 229.31
BMW Longlife-04
GM dexos 2™

Typdaten

SAE-Klasse		0W-40	
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	76	mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	12,8	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	170	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,840	g/cm ³
Flammpunkt	DIN ISO 2592	220	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	< - 50	°C

Arbeitssicherheit und Umwelt:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 01.02.2017

* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001
zertifiziert.

MOTORÖLE