



## OEST GIGANT SPEZIAL SAE 5W-40

### Beschreibung

Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl SAE 5W-40 auf Hydrocrack-Synthesebasis für moderne Otto- und Dieselmotoren in PKW und Kombi, mit und ohne Turbolader.

OEST GIGANT SPEZIAL SAE 5W-40 wurde speziell entwickelt für die Anforderungen moderner PKW-Motoren mit verlängerten Ölwechselintervalle.

OEST GIGANT SPEZIAL SAE 5W-40 hat folgende Vorteile:

- Kaltstartfreudig
- kraftstoffsparend durch Leichtlaufcharakter
- verschleißfest durch stabilen Ölfilm
- ermöglicht längste Ölwechselintervalle nach Herstellervorgaben
- zuverlässiger Schutz vor Korrosion und Schlamm Bildung

### Freigaben \*

MB-Freigabe 229.5

VW-Norm 502 00, 505 00

### Qualifikationen

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

Renault RN 0700/0710

API SN / CF

Porsche A 40

PSA B71 2296

### Typdaten

SAE-Klasse		5W-40	
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	85	mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	14,0	mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	170	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,855	g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	DIN ISO 2592	220	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	< - 35	°C

### Arbeitssicherheit und Umwelt:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 03/2016

\* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001  
zertifiziert.

MOTORÖLE