Produktinformation

EIN PRODUKT VON ASHLAND CONSUMER MARKETS, EINEM GESCHÄFTSBEREICH VON ASHLAND INC.

Schmierstoffe – Motoröl – Pkw-Motoröle

Version: **052/03b**

SynPower™Xtreme MST C3 Motoröl SAE 5W-40

SynPower™Xtreme MST C3 SAE 5W-40 ist ein vollsynthetisches Low-SAPS-Motoröl mit Long-Life-Technologie für höchsten Schutz, extra entwickelt für die neuesten Mercedes-Benz- und andere Euro 4- und Euro 5-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter bzw. Dreiwegekatalysator.

SynPower Xtreme MST C3 SAE 5W-40 kann in modernen Mercedes-Benz-, BMW-, GM Dexos 2-Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden und bietet hervorragenden Schutz auch unter extremen Bedingungen.

Freigaben/Leistungsstufen

SAE 5W-40
API SM, SN/CF
ACEA C3-10
Für den Einsatz in Motoren geeignet, bei denen ACEA A3/B4-04 empfohlen wird*
BMW LL-04
Ford WSS-M2C917-A
MB-Blatt-Nummer 229.51
Porsche A-40
Renault RN0700, RN0710
Freigegeben nach VW-Norm 502.00 / 505.00 / 505.01
Für den Einsatz empfohlen, wenn Fiat 9.55535.S2 vorgeschrieben ist.
Freigegeben nach GM Dexos 2 GB2E0310103

*****Außer bei Verwendung von Dieselkraftstoffen mit mehr als 0,5 % Schwefel.

Einsatzbereiche

Vollsynthetisches Low-SAPS-Premium-Motoröl für Mercedes-Benz und andere Euro 5- und Euro 6-Dieselmotoren mit DPF-Technik (Dieselpartikelfilter) bzw. Dreiwegekatalysator.

Geeignet für CDI-Motoren mit AGR- und DPF-Systemen und langen Ölwechselintervallen bis 30.000 km.

Bietet höchsten Schutz auch bei extremen Einsatzbedingungen.

Geeignet für Euro 4- und Euro 5-Dieselmotoren.

Geeignet für Fahrzeuge mit umweltfreundlichen Abgasanlagen, ausgerüstet mit AGR und Dreiwegekatalysator.

Kann in modernen Benzin- und Dieselmotoren von GM, Mercedes-Benz und BMW eingesetzt werden – außer GM Duramax Dieselmotoren, bei denen ein API CJ-4 Motoröl erforderlich ist.

Nutzen und Vorteile

Höchster Schutz
Dank des Einsatzes von synthetischen Grundölen bekämpft SynPower Xtreme MST C3 5W-40 die drei wichtigsten Faktoren der Motorbeanspruchung: Wärme, Ablagerungen und Verschleiß.

Verlängerte Ölwechselintervalle
Geeignet für verlängerten Ölwechselintervalle nach Mercedes-Benz- und BMW-Spezifikationen.

Kraftstoffeffizienz
Niedrigerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu Referenzölen.

Kaltstart
Das Produkt besitzt einen sehr niedrigen Pourpoint, der das Kaltstartverhalten deutlich verbessert.

Verschleißschutz
Höchster Verschleißschutz verlängert die Lebensdauer von Motoren und DPF.

Sauberer Motor plus Umweltfreundlichkeit
Die Low-SAPS-Formulierung (niedriger Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel) verhindert Ablagerungen in Dieselpartikelfiltern und reduziert die Abgasemissionen.

Produktinformation

EIN PRODUKT VON ASHLAND CONSUMER MARKETS, EINEM GESCHÄFTSBEREICH VON ASHLAND INC.

Gesundheit und Sicherheit
Gefährdungen der Gesundheit oder Beeinträchtigungen der Sicherheit durch dieses Produkt sind bei sachgemäßer Verwendung unwahrscheinlich. Auf Wunsch ist ein Sicherheitsdatenblatt (SDS) über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter **http://msds.ashland.com** erhältlich.

Umweltschutz
Altöl kann bei offiziellen Sammelstellen abgegeben werden. Bitte nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Eigenschaften
Die hier angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf die aktuelle Produktion. Die Valvoline™-Spezifikationen künftiger Produktversionen entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern.

SynPower Xtreme MST C3	
SAE-Viskositätsklasse	5W-40
Viskosität, mm^2/s bei 100 °C. ASTM D-445	14,1
Viskosität, mm^2/s bei 40 °C. ASTM D-445	83,9
Viskositätsindex ASTM D-2270	171
Viskosität, mPa.s –30 ºC. ASTM D-5293	<6600
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	7,5
Pourpoint, ºC ASTM D-5950	-39
Spezifisches Gewicht bei 15,6 °C. ASTM D-4052	0,851
Flammpunkt, COC, °C. ASTM D-92	240

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

Seit 1866 bewegen wir die Welt™
Valvoline ist führend in der Vermarktung, dem Vertrieb und der Herstellung von Markenprodukten und -dienstleistungen höchster Qualität für die Automobilbranche und die Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe wie MaxLife™, das erste Motoröl speziell für Fahrzeuge mit höherer Kilometerleistung. Die Produktpalette umfasst außerdem Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlanlagen.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen erhalten Sie auf unserer Website **www.valvolineeurope.com**

Autor:
AdG
Ersetzt – 052/02b

*Warenzeichen von Dritten, ™ Warenzeichen von Ashland oder ihren Tochtergesellschaften, registriert in verschiedenen Ländern © 2014, Ashland

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder implizite Garantie der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ashland Inc. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.