

Transmax A CVT

Schmierstoff für stufenlose CVT Getriebeautomaten

Beschreibung

Castrol Transmax A CVT mit *Smooth Drive Technology™* ist ein modernes vollsynthetisches Getriebeöl mit guter Oxidationsstabilität, kombiniert mit hervorragendem Kältefließverhalten.

Anwendung

Castrol Transmax A CVT ist ein vollsynthetischer Schmierstoff für die Verwendung in CVT-Getrieben, speziell jedoch für Audi-Fahrzeuge, die mit *Multitronic-Getrieben* VL 300 oder VL 380 ausgestattet sind.

Vorteile

- Ausgezeichnetes Kältefließverhalten kombiniert mit ausgewogenen Reibeigenschaften.
- Hohe Scherstabilität ermöglicht hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer.
- Gute thermische und oxidative Stabilität, ergeben ausgezeichnete Getriebesauberkeit und längere Öllebensdauer, dadurch geringere Wartungskosten.
- Gutes Anti Pittingverhalten, hilft die Oberflächen der beweglichen Teile zu schützen.
- Gute Dichtungsverträglichkeit hilft Ölleckagen zu vermeiden und reduziert Reparaturkosten.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Transmax A CVT
Aussehen	Visuell	-	hell und klar
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO 12185	Kg/m ³	841,3
kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38,5
kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.634
Viskosität, Brookfield @ -40C	DIN 51398	mPa.s (cP)	6880
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	None	167
Pour Point	DIN-ISO 3016	°C	-69

Spezifikationen

VW TL 52180

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transmax A CVT

12 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
040/6395 2222
www.castrol.com/de