

# Produktinformation

## megol Getriebeöl CVT Dynamik



### Beschreibung

Hochleistungsautomatikgetriebeöl, das speziell für den Einsatz in der neuesten CVT-Getriebe Generation formuliert wurde. Die Basis aus ausgewählten Grundölen und den speziellen Additiven bietet den bestmöglichen Schutz gegen Verschäumen, was bei CVT-Getrieben notwendig ist. Weiterhin weist es eine gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf. megol CVT Dynamik ist erprobt und bewährt, vor allem in den Autotronic-Getrieben, die in der Mercedes A- und B-Klasse eingesetzt werden, aber auch bei vielen stufenlosen Automatikgetrieben verschiedener Hersteller (u.a. auch Audi Multitronic).

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

### Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • Honda HMMF • Jeep NS-2 • Jeep CVTF+4 • MB 236.20 • Mini Cooper (EZL 799) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Green1 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Toyota TC • Subaru Lineartronic CVTF • VW G 052 180 • VW G 052 516 • Dodge NS-2 • Dodge CVTF+4 • GM/Saturn DEX-CVT



### Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff

20 l Eimer Kunststoff

1000 l Container

Art.Nr. 9452

D-GB-F-RUS-GR-ARAB

Art.Nr. 3172

D-GB

Art.Nr. 33034

D-GB

### Kenndaten

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dichte bei 15°C                   | 0,855 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viskosität bei 40°C               | 32,0 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100°C              | 7,1 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viskosität bei -40°C (Brookfield) | <= 20000 mPas<br>ASTM D 2983-09           |
| Viskositätsindex                  | 194<br>DIN ISO 2909                       |
| Flammpunkt                        | 200 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Pourpoint                         | -45 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Farbzahl (ASTM)                   | L 2,0<br>DIN ISO 2049                     |