

Veedol Powertron Ultra 5W-40

Material-Nr.
04901P010

BESCHREIBUNG

Powertron Ultra ist ein universell einsetzbares Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf hochwertigen Grundölen mit hohem Viskositätsindex. Durch Verwendung neuester Additive zeichnet sich dieses Produkt durch folgende Eigenschaften aus:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- verringerte Aschebildung
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses kraftstoffsparende Motorenöl ist speziell für Pumpe-Düse-Dieselmotoren entwickelt worden und ebenfalls hervorragend geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, in PKW und Transportern. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung erfüllt dieses Produkt einen Großteil der neuesten OEM-Anforderungen und hat somit ein breites Anwendungsgebiet.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der: API SN/CF; ACEA A3/B4/C3

Freigegeben gemäß: VW 505.01; VW 502.00/505.00; MB-Freigabe 229.51; BMW LL-04

Von Veedol empfohlen für: Porsche A40; Ford M2C917-A; Renault RN0700/RN0710; Dexos 2; Fiat 9.55535-S2

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,850
Viskosität -30 °C, mPa.s	5500
Viskosität 40 °C, mm ² /s	82,80
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,00
Viskositätsindex	175
Flammpunkt COC, °C	232
Stockpunkt, °C	-42 (Pour Point)
Basenzahl, mg KOH/g	7,7
Sulfataschegehalt, %	0,77

Version vom 05.05.2014, ersetzt Version vom 21.12.2013