Veedol™

Das Öl der Profis.

Veedol Sintron LongLife III – 5W-30

Material-Nr.
04901T003

BESCHREIBUNG

Sintron LongLife III ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl der neuesten Generation. Es basiert auf synthetischen sowie hochwertigen Hydrocrack Grundölen in Kombination mit modernster Additiv-Technologie. Dieses besonders leistungsstarke Motorenöl zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- verringerte Aschebildung (low SAPS)
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- verlängerte Ölwechselintervalle
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses vielseitig einsetzbare kraftstoffsparende Motorenöl ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern.
Es verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters und ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.
Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung entspricht dieses Produkt den Anforderungen führender Automobilhersteller, z.B. den neuesten Anforderungen der VW 504.00/507.00-Spezifikationen, die VW für sogenannte LongLife III-Öle fordert.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der: ACEA C3
Freigegeben gemäß: VW 504.00/507.00; MB-Freigabe 229.51; BMW LL-04; Porsche C30

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,851
Viskosität -30 °C, mPa.s	5950
Viskosität 40 °C, mm²/s	69,20
Viskosität 100 °C, mm²/s	12,00
Viskositätsindex	171
Flammpunkt COC, °C	230
Stockpunkt, °C	-42 (Pour Point)
Basenzahl, mg KOH/g	6,7
Sulfataschegehalt, %	0,67

Version vom 07.04.2014, ersetzt Version vom 21.12.2013

Veedol Deutschland GmbH
Kurze Mühren 1
20095 Hamburg
Tel. +49 (0)40 320 89797-0

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits-und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.