



Das Öl der Profis.

Veedol Powertron Plus 5W-40

Material-Nr.
04901P012

BESCHREIBUNG

Powertron Plus ist ein modernes Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf speziell ausgewählten Hydrocrack Grundölen mit hohem Viskositätsindex, in Kombination mit hoch-wirksamen Additiven. Dieses leistungsstarke Motorenöl verfügt über folgende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- ein hohes und sehr stabiles Viskositätsverhalten
- eine ausgezeichnete Scherstabilität
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- sehr starken Schutz gegen Oxidation
- ein sicherer Schmierfilm, bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Ein universell einsetzbares und leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorenöl, geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transportern.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der: API SN/CF; ACEA A3/B4
Freigegeben gemäß: VW 502.00/505.00; MB-Freigabe 229.3
Von Veedol empfohlen für: BMW Longlife-01; Porsche A40;
Opel GM-LL-B-25; Renault RN700/RN710; PSA B71 2296; Fiat 9.55535-M2

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,858
Viskosität -30 °C, mPa.s	6110
Viskosität 40 °C, mm ² /s	87,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,40
Viskositätsindex	172
Flammpunkt COC, °C	223
Stockpunkt, °C	-30 (Pour Point)
Basenzahl, mg KOH/g	9,7
Sulfataschegehalt, %	1,22

Version vom 05.05.2014, ersetzt Version vom 17.12.2013

Veedol Deutschland GmbH
Kurze Mühren 1
20095 Hamburg
Tel. +49 (0)40 320 89797-0

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.