

## Produktzertifikat

**AVENO FS Elite 5W-40**

**Artikel Nr.: 3011514**

### Beschreibung

**AVENO FS Elite 5W-40** ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.

**AVENO FS Elite 5W-40** zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus.

Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Hersteller-vorschrift.

**AVENO FS Elite 5W-40** bietet höchste Betriebs-sicherheit in allen Fahrzuständen z.B. bei extremem Stop-and-Go-Verkehr in der Großstadt ebenso bei Hoch-geschwindigkeits-Autobahnfahrten.

### Anwendungshinweise

**AVENO FS Elite 5W-40** ist für den energie-sparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW-Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet.

### Qualitäts-Klassifikation

**AVENO FS Elite 5W-40:**

**Spezifikation:**

- ⇒ ACEA A3/B4
- ⇒ API SN

**Freigaben:**

- ⇒ Lizenziert: API SN
- ⇒ MB-Freigabe 229.5

**Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:**

- ⇒ MB 229.3
- ⇒ Opel GM-LL-B-025
- ⇒ BMW Longlife-01
- ⇒ VW 502 00 / 505 00
- ⇒ Porsche A40
- ⇒ RN0700 / RN0710

### Eigenschaften

**AVENO FS Elite 5W-40** bietet:

- ⇒ Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- ⇒ Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- ⇒ Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ⇒ Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- ⇒ Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedrigen Ölverbrauch
- ⇒ Einen weitgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- ⇒ Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Farbe	gelb		visuell
Dichte bei 15°C	846	kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Viskosität bei 100°C	13,8	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Viskositätsindex	170		DIN ISO 2909
Pourpoint	-42	°C	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.