

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL5 SAE 75W-90 (vollsynth.)



Beschreibung

Vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl mit Korrosionsschutz und Hochdruckeigenschaften für tiefe und hohe Temperaturen. Reibungsminderung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei. Ein Hypoid-Getriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, auch in Schaltgetrieben, wenn GL 5-Öle zugelassen sind. Bei niedrigen Temperaturen werden Anfahr- und Schaltprobleme sowie Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe beseitigt. Aufgrund der vollsynthetischen Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantiert dieser Schmierstoff hervorragenden Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen im Sommer- und Winterbetrieb geeignet.

Spezifikationen und Freigaben:

API GL5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MIL-L 2105 D • MIL-L 2105 C

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	80,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	184 DIN ISO 2909
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	190 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	Art.Nr. 4650 D-GB-F-HR-RUS-GR
1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9637 D-NL-F-I-E
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4651 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 4652 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 4653 D-GB