



Produktinformation 01.40.40

28-06-2016

1 lt Dose Kroon-Oil Helar SP 0W-30

Beschreibung

Helar SP 0W-30 ist ein vollsynthetisches, kraftstoffsparendes Universalmotoröl auf Basis von Grundölen mit einem von Natur aus hohem Viskositätsindex. Helar SP 0W-30 wurde mithilfe der neuesten Technologie mit wegweisenden Additiven formuliert, um folgende Eigenschaften zu gewährleisten:

- Kraftstoffeinsparung
- Extrem hoher Viskositätsindex und hohe Scherstabilität
- Zuverlässige Kaltstarts
- Zuverlässiger Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Hervorragende Dispersions- und Detergenswirkung
- Sehr wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung

Helar SP 0W-30 ist ein kraftstoffsparendes Synthetik-Motoröl speziell für Volkswagen-Fahrzeuge mit verlängerten Ölwechselintervallen. Helar SP 0W-30 kann auch für Viertakt-Benzin- und -Dieselmotoren verwendet werden. Für korrekte Anwendung siehe Produktspezifikationen auf der Produktseite.

Spezifikationen

ACEA A1/B1-04,	VW
A5/B5-04	503.00/506.00/506.01

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,857
Viskosität -30 °C, mPa.s	3100
Viskosität 40 °C, mm ² /s	53,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,60
Viskositätsindex	168
Flammpunkt COC, °C	226
Fließpunkt, °C	-51

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.



Basenzahl, mgKOH/g	10,2
Sulfataschegehalt, %	1,28

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.