



Produktinformation 01.40.09

28-06-2016

1 lt Dose Kroon-Oil Helar 0W-40

Beschreibung

Helar 0W-40 ist ein hochmodernes, vollsynthetisches Motorenöl der Spitzenklasse. Dank seiner sehr niedrigen Viskosität und wegweisenden Additive setzt Helar 0W-40 mit folgenden Eigenschaften neue Maßstäbe für Motoröle:

- Kraftstoffeinsparung bis zu 4% und extrem niedriger Ölverbrauch: Kosteneinsparung und weniger Risiko von Ölmangel
- Zuverlässige Kaltstarts
- Starker Schmierfilm selbst unter schwersten Betriebsbedingungen: technische Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau
- Starke Reinigungswirkung und volle Kompatibilität mit Katalysatoren: für Begrenzung des Schadstoffausstoßes
- Schützt Motor effektiv vor Verschleiß: deutlich längere Lebensdauer von bewegten Komponenten
- Für die verlängerten Ölwechselintervalle der heutigen Zeit: Sicherheitsreserve

Anwendung

Helar 0W-40 ist ein universelles Vollsynthetik-Motoröl für alle (Turbo) Benzin- und (Turbo) Dieselmotoren (mit direkter oder indirekter Einspritzung). Helar 0W-40 ist für Fahrzeuge, Vans und Transporter, bei denen die im Produktblatt angegebenen Spezifikationen vorgeschrieben sind.

Spezifikationen

ACEA A3/B4-12	API SN	MB 229.3/229.5
BMW Longlife-01	VW 502.00/505.00	Porsche A40
Renault RN0700/RN0710		

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,845
Viskosität -35 °C, mPa.s	6000
Viskosität 40 °C, mm ² /s	76,90
Viskosität 100 °C, mm ² /s	13,50
Viskositätsindex	180

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.



Flammpunkt COC, °C	226
Fließpunkt, °C	-54
Basenzahl, mgKOH/g	10,1
Sulfataschegehalt, %	1,09

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.